



PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201)



Артикул: 00000092681

Рекомендованная розничная цена:

61 000 руб

Сварочный инвертор PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201) предназначен для аргодуговой сварки TIG и профессионального использования.



Аппарат серии PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201) предназначен для профессиональной аргодуговой сварки (TIG) постоянным и переменным током и для ручной дуговой сварки (MMA). В режиме TIG сварки возможно выполнение точечной сварки.

Ключевые особенности:

- Сенсорная панель управления

- **Сварка постоянным и переменным током**
- **Импульсная и точечная* сварка**
- **Режимы работы 2Т/4Т**
- **Регулировка баланса полярности**
- **Регулировка форсажа дуги и функция Antistick для MMA сварки**
- **Интеллектуальная система охлаждения**

*** Для выполнения точечной сварки необходимо приобрести набор для SPOT сварки для горелки TIG или горелку TIG SPOT.**

Напряжение питающей сети:	220 В ±15%
Частота питающей сети:	50 Гц
Потребляемая мощность TIG:	6.6 кВА
Потребляемая мощность MMA:	7.6 кВА
Потребляемый ток:	34 А
Сварочный ток TIG:	5–200 А
Сварочный ток MMA:	10–160 А
Рабочее напряжение TIG:	10.2–18.0 В
Рабочее напряжение MMA:	20.4–26.4 В
ПН (40°C):	60%
Сварочный ток TIG (ПН 100%):	129 А
Сварочный ток MMA (ПН 100%):	114 А
Напряжение холостого хода TIG:	60 В
Напряжение холостого хода MMA:	60 В
Диаметр электрода TIG:	1.0–3.2 мм
Диаметр электрода MMA:	1.5–4.0 мм
Время продувки газом до сварки:	0–20 с
Время продувки газом после сварки:	0–20 с
Способ возбуждения дуги:	Высокочастотный
Коэффициент мощности:	0.73
КПД:	85%
Класс изоляции:	В
Класс защиты:	IP 21S
Габариты:	460×160×330 мм

Вес:	11 кг
Режим импульсной сварки	✓
Режим сварки AC/DC	✓
Режим сварки SPOT	✓
Режим сварки MMA	✓
Режим работы 2T/4T	✓
Регулировка баланса полярности	✓
Регулировка времени спада тока	✓
Регулировка времени нарастания тока	✓
Antistick	✓
Hot Start	✓
Регулируемый форсаж дуги	✓
Цифровой дисплей	✓

Комплект поставки:

- ✓ **Инверторный сварочный аппарат - 1 шт**
- ✓ **Горелка в сборе TS 26, 4 м - 1 шт**
- ✓ **Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м - 1 шт**
- ✓ **Электрододержатель в сборе 200 А, 3 м - 1 шт**
- ✓ **Комплект ЗИП - 1 шт**
- ✓ **Руководство по эксплуатации - 1 шт**
- ✓ **Паспорт - 1 шт**